

# CaliPort 700

Medidor portátil con sensor fijo de CO<sub>2</sub>, humedad y temperatura, para medidas ambientales.

Supervisión del clima en edificios, Control del clima en armarios de equipos eléctricos, en museos y locales de almacenamiento.

Funciones especiales alarma acústica en CO<sub>2</sub>, valores Hold, Max, Min, valor promedio. Posibilidad de calibración en un punto CO<sub>2</sub> y Hr.



## APLICACIONES

Piscinas cubiertas  
Aire acondicionado  
Museos  
Cámaras de conservación  
Oficinas

## PUNTOS DESTACADOS

3 en 1 CO<sub>2</sub>, humedad relativa y temp.  
Equipo portátil  
Display gran tamaño  
Fácil de usar

### Características Técnicas

Sensor: CO <sub>2</sub> / Hr / T	Infrarrojos NDIR / Capacitivo / NTC
Alimentación	4 x AA de 1.5 (opción adaptador de red)
Dimensiones	205x70x55mm
Peso	200 gr.
Funciones	HOLD / MAX / MIN / AVG
Temperatura de almacenamiento	-30...60°C
Normativa	CE / Real decreto 742 /2013

### CO<sub>2</sub>

Rango de medición	0 ... 5000 PPM
Resolución / Precisión	30 PPM / 5%

### Humedad Relativa

Rango de medición	0.1 ... 99.9 % Hr
Resolución / Precisión	0,1 % / 3% Hr

### Temperatura

Rango de medición	-10 ... 60°C
Resolución / Precisión	0,1 % / 0,6°C

### ENTREGA

El CaliPort 700 se suministra con: Maletín de transporte  
Baterías  
Certificado calibración 3.1  
Manual de usuario

